

Reference Sound Subwoofer

La sonoridad perfecta empieza desde abajo.

- Un total de 800 vatios de potencia de salida.
- Elegante diseño gracias a una superficie de aluminio de gran calidad.
- Impresión flotante mediante discreto pie e inteligente tendido de cables oculto a la vista.



Datos técnicos

Generalidades:

- Gama de transmisión: 28Hz-250Hz
- Potencia nominal/musical (señal seno / máx.): 300W/600W (Subwooferkanal)
- Principio general: Subwoofer activo, radiador pasivo

Equipamiento:

- Audio-Link
- Commutateur de fases
- Conexión Cinch: dorado
- Conexiones: Bornes de conexión por tornillo dorados
- Conmutador de Stand-by
- Conmutador de alimentación
- Ecuilizador de bajos
- Equipamiento: 1 altavoz de bajos
- Etapas finales: Potencia total 800W: 5 etapas finales digitales (clase D) para la conexión de altavoces frontales y envolventes: 100W cada uno, 4 ohmios; 1 etapa digital final (clase D) para canal subwoofer: 300W (seno)
- Filtro pasa bajos: 50 Hz-250 Hz
- Regulador de la intensidad del bajo +/- 12 dB

Accesorios:

- Cable Audio Link: 6m
- Electrónica oculta

Otros:

- Peso (aprox.) en kg.: 28 kg

Salvo posibles modificaciones técnicas, opciones de distribución y equivocaciones.

Número de artículo


68208B00

EAN

4011880112871

Colores

■ Aluminio Plata



LOEWE.